

Typ L-G-S

2 in 1

Als Weiterentwicklung unserer Schneidegeräts Typ „L-G“ bietet das „L-G-S“ größere Anschlagleisten und zwei Auflageschienen für größere Platten.

Sie erhalten zwei Geräte in einem. Mit Hilfe der Auflageschienen und des abnehmbaren Schneidebügels sind sogar Keilschnitte möglich.



MERKMALE

- ◆ Maßeinteilung auf der Grundplatte
- ◆ Schneidebügel inkl. beidseitiger Einhängevorrichtung für Schneidedraht
- ◆ Winkelskalen
- ◆ Sicherheitstrafo VDE 0570 mit Thermo-sicherung: 40 V - 250 Watt - 6,2 A
- ◆ stehend und liegend verwendbar
- ◆ Schneidebügel abnehm- und ein-klapubar
- ◆ verstellbarer Winkel auf der Grundplatte
- ◆ 2 Auflage- bzw. Führungsschienen mit Auflegewinkel und verstellbarer Abstandhalterung
- ◆ stabile Eckverbindungen mit Metallkern
- ◆ kugelgelagerte Führungsschienen
- ◆ eloxierte Aluteile
- ◆ CNC-gefräste, wasserfeste Sieb-druckplatte
- ◆ Anschluss für Fußschalter
- ◆ inklusive 3 Ersatzdrähte

TECHNISCHE DATEN

- ◆ Schnitthöhe: 380 mm
- ◆ Schnittbreite: 1010 mm
- ◆ Schnittgeschwindigkeit je nach Materialfestigkeit (bei 10 cm Stärke): 8 - 15 Sekunden

MÖGLICHE SCHNITTE (u.a.)



PREISE für Gewerbe (zzgl. gesetzl. MwSt.)

◆ 799,00 Euro

PREISE für Endverbraucher (inkl. 19 % MwSt.)

◆ 950,81 Euro



1 Aufgrund der beidseitigen Einhängevorrichtung mit verstellbaren Zugfedern ist der Wechsel des Schneidedrahts ein Kinderspiel.



2 Mittels Winkelskala lässt sich ein Winkelschnitt schnell und bequem erstellen.



3 Ein Winkel kann auf der Grundplatte sekundenschnell eingestellt werden.



4 Durch Einstellen der Schnitthöhe mittels Abstandhalter können Trenn-, Hohlkehlen- sowie Stufenschnitte einfach und präzise ausgeführt werden.